

PUNTOS HIDROSANITARIOS


- NOTAS:
- 1.- LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA DEBEN TENER VALVULA DE CORTE EN EL SITIO DE LA ACOMETIDA DEL EQUIPO O GRIFERÍA A INSTALAR
 - 2.- SE DEBE GARANTIZAR PRESIÓN DE AGUA ENTRE 25-70 PSI.
 - 3.- CADA ACOMETIDA DEBE SER INDEPENDIENTE.

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

PUNTO AGUA FRIA

PUNTO DESAGÜE

PUNTO AGUA CALIENTE



LISTADO DE EQUIPOS	
ITEM	DESCRIPCION EQUIPO
EQUIPOS BAR	
A3	CONGELADOR BAJO MESA TUC-27F
A11	EXTRACTOR DE CAFE FETCO DOBLE
A13	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PTA T-23
A15	REFRIGERADOR BAJO MESA TUC-48
A18	MAQUINA DE HIELO CU530MA SCOTSMAN
A20	MOLINO DE CAFE
A21	MAQUINA DE CAFE EXPRESO
A22	TERMO BEBIDA CALIENTE
A23	BIN DE HIELO, BOTELLERO Y ESTACION DE LICUADORA
A24	LICUADORA
A25	REFRIGERADOR PUER CORRE TBB24-48G
A26	MAQUINA LAVACOPAS BAJO MESA
A32	SISTEMA CERVEZA DEL BARRIL DISPENS
A36	CANECA SLIM
A39	ESTANTERIA 0.92X0.46X1.80m
M8	MESON RETROBANCO BAR CON REPISA
M9	MESON POZUELO LAVACOPAS BAR
M10	MESA POS
M11	MESA SISTEMA DRAF BEER

Industrial Taylor SAS.

GILBERTO ANGEL
ARQUITECTO

CLUB CAMPESTRE DE CALI
BAR CAFE PISCINA
CALI - COLOMBIA

NOTAS:
ESTA INFORMACION ESTA BASADA EN PLANOS SUMINISTRADOS POR EL
CLIENTE. TODAS LAS MEDIDAS DEBEN RECTIFICARSE EN OBRA.

Vo. Bo. CLIENTE

Vo. Bo. INDUSTRIAL TAYLOR LTDA.

ESCALA: 1.25

FECHA: FEBRERO 10 DE 2022

REV9 H-1

UBICACION PUNTOS HIDROSANITARIOS